

TECHNISCHE DATEN

Einzelstabparkett Catus





















Verlegung

Durch die geringe Aufbauhöhe ist dieses 2-Schichtparkett die ideale Bodenlösung bei Renovierungen oder auf Warmwasser-Fußbodenheizungen. Das Quellen und Schwinden, also das Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes durch wechselnde Luftfeuchtigkeit, wird durch den Aufbau minimiert.

Dieses Parkett ist der ideale Holzboden, um individuelle Muster zu verlegen. Ob Fischgrät, Oxford oder Würfelverband - Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die Nut-Feder-Verbindung erfordert eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund. Wir empfehlen, die Verlegearbeiten in professionelle Hände mit Know-how zu übergeben.

Reinigung & Pflege

Lackiertes Parkett ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Eine Ersteinpflege ist nicht notwendig. Für einen zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance EverClear (pur) direkt nach der Verlegung.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Parkett, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (verdünnt) ersetzen.

Weist der Boden starke Gebrauchsspuren auf oder ist stark verschmutzt, ist eine Grundreinigung mit dem Brilliance Cleaner L94 und eine anschließende Behandlung mit dem Brilliance Everclear pur erfoderlich.

Name	Einzelstabparkett Catus	Maße	490x70x11mm
Artikel Nr.	167362	Nutzschicht	ca. 4,0mm
Тур	Fertigparkett	Aufbau	2-Schicht
Holzart	Eiche	Profil	Nut/Feder
Sortierung	Struktur*	Verlegemuster	Einzelstab
Oberfläche	geschliffen	Verlegemöglichkeit	vollflächig verklebt
Oberflächenschutz	lackiert	Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet

^{*} Gesunde Äste bis 18 mm, schwarze Äste, Astlöcher bis 12 mm, im Prinzip splintfrei, vielfältige Farbgebung, grobe Struktur und Flader Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.