

BRILLIANCE EVERCLEAR

seidenglänzend und matt

(auch gültig für die Einstellungen STOP und ANTISTATIK)

Beschreibung

BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- u.a. Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossenporig), PVC und Linoleum.

BRILLIANCE EVERCLEAR STOP ist besonders rutschhemmend eingestellt, d.h. sein Gleitreibungsbeiwert entspricht der DIN 18032. Das Produkt ist überall dort vorzuziehen, wo aufgrund erhöhter Rutschgefahr relativ stumpfe Böden gewünscht werden.

BRILLIANCE EVERCLEAR ANTISTATIK reduziert die elektrostatische Aufladung von versiegelten Parkettfußböden.

Voraussetzung für die Anwendung von BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein geschlossener Versiegelungsfilm. Weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: GE10
DIN V 18032-2: Sportbodenfreigabe
(BRILLIANCE EVERCLEAR + BRILLIANCE EVERCLEAR STOP)
DIN EN 14904: Sportbodenfreigabe
(BRILLIANCE EVERCLEAR + BRILLIANCE EVERCLEAR STOP)

DIN 51130/DGVU 108-003 / Rutschsicherheit:
R9 (BRILLIANCE EVERCLEAR STOP)

Besondere Hinweise

Ein versiegelter Boden darf in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit BRILLIANCE EVERCLEAR behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gemäß Punkt „Erst- und Vollpflege“ durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhaft geworden ist, muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die rechtzeitige Durchführung einer Pflege gehört zur Werterhaltung des Bodens. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Boden sollte vermieden werden, um eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden.

Bei imprägnierten Böden ist BRILLIANCE EVERCLEAR nicht anwendbar, da die Gefahr des Vergrauens durch eindringendes Wasser besteht. In diesen Fällen bitte unser BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE PFLEGEÖL oder BRILLIANCE FITPOLISH verwenden. Bei Umstellung des Pflegesystems ist immer eine Grundreinigung erforderlich.

Anwendung

Stand 02/2020 - Seite 1 von 2

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. BRILLIANCE EVERCLEAR wird in 2 Methoden eingesetzt:

Erst- und Vollpflege

BRILLIANCE EVERCLEAR wird auf versiegelten Fußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30-40 ml/m² (pur aufgetragen).

Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das fusselfreie BERGERTOOL WISCHWIESEL verwendet werden. Bitte beachten Sie beim Einsatz von BRILLIANCE EVERCLEAR STOP zur Vermeidung einer aufwändigen Grundreinigung eine Erstpflege mit der Standardeinstellung von BRILLIANCE EVERCLEAR vorzunehmen.

Unterhalts-pflege

Zur Zwischenpflege wird BRILLIANCE EVERCLEAR ins Wasser gegeben (0,2-0,3 l auf 8-10 l Wischwasser) und mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mopp überwisch.

Grundreinigung

BRILLIANCE EVERCLEAR ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentsferner erforderlich. Die Grundreinigung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Wichtiger Hinweis

Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett

Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden. Auch kann vorab ein Kantenschutz mit BRILLIANCE FILLANDFINISH erforderlich sein. Beachten Sie die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

BRILLIANCE EVERCLEAR

seidenglänzend und matt

(auch gültig für die Einstellungen STOP und ANTISTATIK)

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)