

# TECHNISCHE DATEN

Mosaikparkett Esche Würfel Natur



upfloor



NATÜRLICH



NACHHALTIG



GEWERBEFLÄCHEN-  
GEEIGNET



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG



PFLEGE  
LEICHT

## Verlegung

Mosaikparkett wird als Verlegeelement geliefert. Die einzelnen Lamellen sind dabei auf ein Netz verleimt und werden so vollflächig verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Das Mosaikparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

<b>Artikel Nr.</b>	225075	<b>Oberfläche</b>	geschliffen
<b>Typ</b>	Mosaikparkett	<b>Oberflächenschutz</b>	roh
<b>Holzart</b>	Esche	<b>Profil</b>	glattkant
<b>Holzstärke</b>	hart	<b>Verlegemöglichkeit</b>	vollflächig verklebt
<b>Sortierung</b>	Natur*	<b>Verlegemuster</b>	Würfel mit 7 Lamellen
<b>Maße Lamelle</b>	160x23x8mm	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	nicht geeignet
<b>Maße Verlegeeinheit</b>	640x320x8mm	<b>Einsatzbereich</b>	Wohnung/Gewerbe/Industrie

\* Natur: Gesunder Splint: unzutreffend; Äste zulässig, wenn: gesund und fest verwachsen mit Durchmesser ≤ 2mm, und Fauläste mit Durchmesser ≤ 1mm; seichte Risse: unzulässig; Rindeneinwuchs: unzulässig; Blitzrisse: unzulässig; Faserneigung: uneingeschränkt zulässig; Farbunterschiede: geringfügige Unterschiede zulässig. Leichte natürliche Verfärbung und mineralische Einschlüsse zulässig; Stapellattenmarkierung: unzulässig; Schädlingsbefall: unzulässig. Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.