

TECHNISCHE DATEN

Einzelstabparkett Rosalie



Verlegung

Durch die geringe Aufbauhöhe kann dieses 2-Schicht Parkett ideal bei Renovierungen oder auf Warmwasser-Fußbodenheizungen eingesetzt werden. Auch das Quellen und Schwinden, also das Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes durch wechselnde Luftfeuchtigkeit, wird durch den Aufbau minimiert.

Dieses Einzelstabparkett im französischen Fischgrät, mit 45 Grad Winkel, verleiht dem Raum einen klassischen und zeitlosen Look.

Die Nut-Feder-Verbindung erfordert eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund. Wir empfehlen, die Verlegearbeiten in professionelle Hände mit Know-how zu übergeben.

Reinigung & Pflege

Um Ihr geöltes Parkett optimal zu schützen, ist eine Ersteinpflege mit dem Brilliance OilCare direkt nach der Verlegung erforderlich. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihr Parkett dauerhaft gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie den Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare ersetzen, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

Geöltes Parkett verlangt nach regelmäßigen „Pflegeeinheiten“. Je nach Abnutzung sollte das Parkett nach ein bis zwei Jahren erneut geölt werden.

Name	Einzelstabparkett Rosalie	Maße	510x92x10mm
Artikel Nr.	177014	Nutzschicht	ca. 3,0mm
Typ	Fertigparkett	Aufbau	2-Schicht
Holzart	Eiche	Profil	Nut/Feder
Sortierung	Naturell*	Verlegemuster	Einzelstab
Oberfläche	geschliffen	Verlegungsmöglichkeit	vollflächig verklebt
Oberflächenschutz	geölt	Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet