

# TECHNISCHEN DATEN

Eiche Landhausdiele Bugis



**Collection Earth**  
AUFBAU 3-SCHICHT-PARKETT



NATÜRLICH



EDELHOLZ



GEBURSTET



FUSSBODENHEIZUNG  
GEIGNET



SELBST VERLEGBAR



STABIL



WOHNFERTIG



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGE  
LEICHT



MEHRFACH  
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

## Verlegung

Die Landhausdiele verfügt über ein Drop-Down-Klicksystem. Damit können Sie das Parkett sehr einfach verlegen - schwimmend oder vollflächig verklebt. Eine schwimmende Verlegung ist vor allem bei Mietwohnungen empfehlenswert, da Sie die Dielen beim Auszug problemlos zurückbauen können.

Ein Verkleben ist bei größeren Flächen sinnvoll und bei einer Warmwasser-Fußbodenheizung unabdingbar. Ansonsten bildet sich eine Luftschicht zwischen Untergrund und Parkett, die die Wärmeleistung der Heizung negativ beeinflusst.

Durch den dreischichtigen Aufbau ist die Landhausdiele besonders formstabil, so dass die natürliche Bewegung des Holzes auf ein Minimum reduziert ist und so einer Fugenbildung oder Verwerfung entgegenwirkt.

## Reinigung & Pflege

Hartwachsgeöltes Parkett erfordert keine Ersteinpflege nach der Verlegung. Für einen zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance EverClear matt (pur) direkt nach der Verlegung.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihre Landhausdiele, wenn Sie den NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance EverClear matt ersetzen.

Lassen sich besonders starke Verschmutzungen nicht mehr lösen, ist eine Reinigung mit dem Brilliance Cleaner L94 und eine anschließende Behandlung mit dem EverClear matt (pur) ratsam.

<b>Name</b>	Landhausdiele Bugis	<b>Profil</b>	Drop-Down-Klicksystem
<b>Artikel Nr.</b>	162322	<b>Verlegemuster</b>	Landhausdiele 1-Stab
<b>Typ</b>	Fertigparkett	<b>Verlegungsmöglichkeit</b>	schwimmend oder verklebt
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Maße</b>	1900x190x15mm
<b>Holzstärke</b>	hart	<b>Warmwasser-Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Nutzschicht</b>	ca. 4mm	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,13 W/mK
<b>Oberfläche</b>	gebürstet, farblich veredelt	<b>Wärmedurchlasswert</b>	0,12m <sup>2</sup> K/W
<b>Oberflächenschutz</b>	hartwachsgeölt	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Sortierung</b>	Rustik	<b>Formaldehyd-Freisetzung</b>	E1
<b>Aufbau</b>	3-Schicht	<b>Biologische Beständigkeit</b>	Class 1

Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.