


TECHNISCHE DATEN

Klick Vinyl mit SPC-Träger Panarea Beton 602



TAMI^{TLE}



TAMI TLE Klick Vinyl

Artikelnummer: 295494	Verlegung in Feuchträumen: geeignet
Name: Panarea Beton 602	Oberflächenvergütung: PUR
Typ: Klick Vinyl mit SPC-Träger	Flächengewicht: 9,4 kg/m ²
Dekor: Beton	Maßbeständigkeit: 0,01 % quer
Oberfläche: Steinstruktur	Resteindruck: 0,05 mm
Verlegemuster: Fliesenformat	Farbbeständigkeit: Stufe/Level >6
Maße (LxBxH): 940x470x5,5mm	Brandverhalten: Bfl-S1
Profil: Klicksystem	Rutschhemmung (EN 13893): 0,35 / DS
Verlegungsmöglichkeit: schwimmend mit Klick	Rutschhemmung (DIN 51130): R10
Nutzschicht: 0,5mm	Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB
Einsatzbereich: Wohnung/Gewerbe/Industrie	Wärmedurchlasswiderstand: 0,038 m ² K/W
Nutzungsklasse privat: -	Chemikalienbeständigkeit: ja
Nutzungsklasse gewerblich: 33	Verschleißgruppe: Typ 1
Nutzungsklasse Industrie: 42	Stuhlrolleneignung: Typ W, EN12529
Warmwasser-Fußbodenheizung: geeignet	Emission Test n. AgBB-Schema: sehr emissionsarm

