

BRILLIANCE ELASTICCLEANER

Beschreibung

BRILLIANCE ELASTICCLEANER ist ein Grundreiniger zur Entfernung von Verschmutzungen, Selbstglanz-pflegefilmen, Wachsschichten und Klebstoffresten. Aufgrund seiner schonenden Alkalität und starkem Lösevermögen ist er ideal für Bauschluss- und Grundreinigungen.

BRILLIANCE ELASTICCLEANER wird vor jeder Permanentbeschichtung, z.B. mit AQUASEAL® ELASTICSTAR, oder Volleinpflge, z.B. mit BRILLIANCE EVERCLEAR zur intensiven Reinigung eingesetzt und eignet sich speziell für glatte oder strukturierte PVC-, CV-, Linoleum-, Gummi-/Kautschuk- und PUR-/Epoxy- beschichtete Fußbodenbeläge, sowie auf Kunst- und Natursteinböden.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: GG20

Grundreinigung

Reinigung zur weiteren Behandlung wahlweise mit AQUASEAL® ELASTICSTAR oder BRILLIANCE EVERCLEAR:

Lose anhaftender Schmutz mittels Saugen, Kehren oder Mopp entfernen. Je nach Einsatzgebiet BRILLIANCE ELASTICCLEANER im Mischungsverhältnis MV 1:5 (Privatbereich) bis 1:3 (Objekten) mit Wasser verwenden. Bei hohen, schwer entfernbaren Pflegefilmen und Werkfinishen kann die Anwendung auch im MV 1:1 oder pur erfolgen.

Reinigungslösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen und nach einer Einwirkzeit von ca. 20 min. mittels Einscheibenmaschine und untergelegtem BERGERTOOL SUPERPAD oder BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME die Oberfläche vollständig reinigen. Die Reinigungslösung, sowie Schmutzflotte, nicht antrocknen lassen. Angelöste Schmutzflotte mit einem Nasssauger oder dem BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS und Mop aufnehmen.

Anschließend erfolgt mit klarem, lauwarmem Wasser der Neutralisationsnassschliff mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem BERGERTOOL ABRANET ACE oder BERGERTOOL ABRANOPP AN. Nach erfolgtem Nassschliff ist die Neutralisationsflotte rückstandsfrei aufzunehmen und der Fußboden, für die weitere Bearbeitung wahlweise mit AQUASEAL® ELASTICSTAR oder BRILLIANCE EVERCLEAR trocknen zulassen.

Bauschlussreinigung

Reinigung ohne weitere Behandlung (direkte Nutzung):

Lose anhaftender Schmutz mittels Saugen, Kehren oder Mop entfernen. Je nach Einsatzgebiet BRILLIANCE ELASTICCLEANER im Mischungsverhältnis MV 1:5 bis 1:10 mit Wasser verwenden. Reinigungslösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 min. mittels Einscheibenmaschine und untergelegtem BERGERTOOL SUPERPAD oder BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME die Oberfläche vollständig reinigen. Angelöste Schmutzflotte mit einem Nasssauger oder dem BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS und Mop aufnehmen

Stand 04/2022 - Seite 1 von 2

und anschließend mit klarem, lauwarmem Wasser nachwischen und den Fußboden trocknen lassen.

Besondere Hinweise

BRILLIANCE ELASTICCLEANER abschnittsweise einsetzen und nicht antrocknen lassen. An unauffälligen Testflächen die Material- und Farbbeständigkeit prüfen. Kontakt mit empfindlichen Oberflächen, aus Hölzern, Metallen, lackierten Flächen oder vergleichbarem, vermeiden. Vor der Volleinpflge und der Permanentbeschichtung müssen alle Rückstände beseitigt und die Oberfläche vollständig trocken sein.

Verbrauch

Bauschlussreinigung (MV 1:5-1:10 mit Wasser):
ca. 25-12 ml/m² oder 40-85 m²/l des Produktes

Grundreinigung (MV 1:3-1:5 mit Wasser):
ca. 40-25 ml/m² oder 25-40 m²/l des Produktes

(Pur): ca. 125 ml/m² oder 8 m²/l

Inhaltsstoffe

Anionische und nichtionische Tenside (< 5%), Lösemittel (< 5%) und Parfum (Citral, Limonene)

pH-Wert (Konz.): ca. 10

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert, im unangebrochenen Originalgebinde, mindestens 24 Monate haltbar. Für Kinder unzugänglich lagern.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

BRILLIANCE ELASTICCLEANER

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung der Berger-Seidle ELASTICLINE
- Reinigung und Pflege von Fußbodenbelägen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)