

TECHNISCHE DATEN

Mosaikparkett Esche englischer Verband Rustikal



















Verlegung

Mosaikparkett wird als Verlegeelement geliefert. Die einzelnen Lamellen sind dabei auf ein Netz verleimt und werden so vollflächig verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Das Mosaikparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

Artikel Nr.	225085	Oberfläche	geschliffen
Тур	Mosaikparkett	Oberflächenschutz	roh
Holzart	Esche	Profil	glattkant
Holzhärte	hart	Verlegemöglichkeit	vollflächig verklebt
Sortierung	Rustikal*	Verlegemuster	englischer Verband
Maße Lamelle	160x23x8mm	Warmwasser-Fußbodenheizung	nicht geeignet
Maße Verlegeeinheit	640x320x8mm	Einsatzbereich	Wohnung/Gewerbe/Industrie

^{*} Rustikal: Gesunder Splint: unzutreffend; Äste (gesund und fest verwachsen sowie Fauläste), seichte Risse, Rindeneinwuchs, Blitzrisse, Faserneigung, Farbunterschiede, Stapellattenmarkierung: ohne Einschränkung hinsichtliche Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen; Schädlingsbefall: unzulässig mit Ausnahme von Bläue und schwarzem Fraßgang Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.