

TECHNISCHE DATEN

Stabparkett # 210146



+ Echtholz mit Nut/Feder System

upfloor



NATÜRLICH



NACHHALTIG



GEWERBEFLÄCHEN-
GEEIGNET



FUSSBODENHEIZUNG
GEEIGNET



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



MEHRFACH
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG



PFLEGE
LEICHT

Verlegung

Stabparkett wird immer vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Die Verlegung sollte von einem Parkettleger durchgeführt werden. Der Fachmann wird das Parkett nach dem Verlegen schleifen und nach Ihren Vorstellungen mit Lack oder Öl behandeln.

Stabparkett lässt sich mehrere Male aufarbeiten und stellt somit einen dauerhaft schönen und nachhaltigen Bodenbelag dar. Durch das Abschleifen und Neubehandeln erhalten stumpf gewordene Oberflächen neuen Glanz und Kratzer und Flecken werden vollständig entfernt.

Artikel Nr.	210146	Oberfläche	geschliffen
Typ	Stabparkett	Oberflächenschutz	roh
Holzart	Räuchereiche	Profil	Nut/Feder
Holzstärke	hart	Verlegungsmöglichkeit	vollflächig verklebt
Sortierung	Natur*	Verlegemuster	Fischgrät, Schiffsboden, etc.
Maße	500x70x16mm	Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet

* max. 50 % der Stäbe dürfen gesunde Äste ≤ 12 mm bzw. schwarze Äste ≤ 3 mm aufweisen; 99,6% der Stäbe müssen frei von Rissen sein; Rindeneinwuchs unzulässig; Faserneigung uneingeschränkt zulässig; Farbunterschiede geringfügig zulässig; Markstrahl zulässig; Schädlingsbefall unzulässig; geringer Splintanteil möglich, Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.