

TECHNISCHEN DATEN

Buche Schiffsboden Genua



 **Bolero**



NATÜRLICH



EDELHOLZ



SELBST VERLEGBAR



WOHNFERTIG



STABIL



FUßWARM



STRAPAZIERFÄHIG



PFLEGE
LEICHT



MEHRFACH
ABSCHLEIFBAR



WERTBESTÄNDIG

Verlegung

Der Schiffsboden verfügt über ein 5Gs-Klicksystem. Damit können Sie das Parkett sehr einfach verlegen - schwimmend oder vollflächig verklebt. Eine schwimmende Verlegung ist vor allem bei Mietwohnungen empfehlenswert, da Sie den Boden beim Auszug problemlos zurückbauen können.

Gut zu wissen: Das Holz der Buche neigt zu einer ausgeprägten Fugenbildung und ist daher für eine Verlegung über einer Warmwasser-Fußbodenheizung nicht zu empfehlen.

Der dreischichtige Aufbau macht den Boden formstabil, so dass die natürliche Bewegung des Holzes auf ein Minimum reduziert wird und einer Fugenbildung oder Verwerfung entgegenwirkt.

Reinigung & Pflege

Lackiertes Parkett ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Eine Ersteinpflege ist nicht notwendig. Für einen zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance EverClear (pur) direkt nach der Verlegung.

Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners. Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Parkett, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (verdünnt) ersetzen.

Weist der Boden starke Gebrauchsspuren auf oder ist stark verschmutzt, ist eine Grundreinigung mit dem Brilliance Cleaner L94 und eine anschließende Behandlung mit dem Brilliance Everclear pur erforderlich.

Name	Genua	Sortierung	Standard*
Artikel Nr.	141060	Aufbau	3-Schicht
Typ	Fertigparkett	Profil	5Gc-Klicksystem
Holzart/Holzstärke	Buche/ mittelhart	Verlegemuster	3-Stabdielen (Schiffsboden Optik)
Nutzschicht	ca. 3,2mm	Verlegungsmöglichkeit	schwimmend oder verklebt
Oberfläche	geschliffen	Maße	2200x207x14mm
Oberflächenschutz	lackiert	Warmwasser-Fußbodenheizung	nicht geeignet

* gesunde Äste: mit einem Durchmesser bis zu 30 mm; schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen: mit einem Durchmesser bis zu 25 mm; Astlöcher, gespachtelt: mit einem Durchmesser bis zu 15 mm; gespachtelte Risse: zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm; Unterschiede zu den hier gezeigten Mustern in Farbe und Struktur sind möglich.